

GREE VERSATI V (R290)

JAUDĪGS. EFEKTĪVS. UZTICAMS.



Vadība ar
Wi-Fi
Attālināta
vadība vienmēr
un visur



Viedā lietotne
Ērta uzstādīšana
un vadība



Klusa darbība
Komforts bez
liela trokšņa



Garantija
2 gadi



Videi draudzīgs
R290
Zems GWP un
dabai draudzīgs
aukstumaģents



Stabila un droša
darbība
Uzticama darbība
dažādos
apstākļos



Sildīšana līdz
-25 °C
Uzticama
apkure pat lielā
salā



Plašs jaudas
diapazons
4-16 kW – piemērots
dažādiem projektiem
un vajadzībām



Augsta energoefektivitāte
A+++ energoefektivitātes klase*



Liels ietaupījums
Stabila un efektīva darbība
visa gada garumā



Uzticama kvalitāte
GREE tehnoloģijas un stingra
kvalitātes kontrole

* Energoefektivitātes klase (35 °C).

Preces kods		GRS-CQ4.0Pd/NpG4-E	GRS-CQ6.0Pd/NpG4-E	GRS-CQ8.0Pd/NpG4-E	GRS-CQ10Pd/NpG4-E
Apkures jauda +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde	kW	4.5	6.2	8.4	10.0
Elektroenerģijas patēriņš +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde	kW	0.87	1.24	1.68	2.11
COP +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde		5.2	5.0	5.0	4.75
Dzesēšanas jauda +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana	kW	4.5	6.2	8.3	10.0
Elektroenerģijas patēriņš +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana	kW	0.8	1.19	1.6	2.08
EER +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana		5.65	5.2	5.2	4.8
Sildīšanas jauda +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatori	kW	4.5	6.1	8.2	9.8
Elektroenerģijas patēriņš +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatori	kW	1.10	1.56	2.10	2.70
COP +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatori		4.1	3.9	3.9	3.7
Dzesēšanas jauda +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors	kW	4.5	6.1	7.5	9.5
Elektroenerģijas patēriņš +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors	kW	1.2	1.91	2.34	2.97
EER +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors		3.75	3.2	3.2	3.2
Izmēri					
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	880 × 1206 × 445	880 × 1206 × 445	880 × 1206 × 445	880 × 1206 × 445
Ārējās daļas svars	kg	110	110	124	124
Skaņas stiprums sildīšanas režīmā	dB(A)	46	47	51	52
Skaņas stiprums dzesēšanas režīmā	dB(A)	46	47	52	53
Elektropieslēguma parametri					
Elektrības padeve	V/~f/Hz	230-1-50	230-1-50	230-1-50	230-1-50
Automātslēdža jauda	A	25(C)	25(C)	25(D)	25(C)
Strāvas vada šķēsgriezums	mm ²	3x2.5	3x2.5	3x4	3x4
Izmantotā jauda					
Cirkulācijas sūknis	W	120	120	120	120
Maksimālais spiediens	bāri	8	8	8	8
Hidrauliskie savienojumi					
Apkures sistēmas savienojumi	collas	ārējā vītne 1"	ārējā vītne 1"	ārējā vītne 1"	ārējā vītne 1"
Apkures sistēmas darbības ierobežojumi					
Min. / maks. ārējā temperatūra apkurei	°C	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35
Min. / maks. ārējā temperatūra dzesēšanai	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
Min. / maks. ārējā temperatūra ūdens apkurei	°C	-25 / 45	-25 / 45	-25 / 45	-25 / 45
Min. / maks. ūdens sildīšanas temperatūra	°C	20 / 80	20 / 80	20 / 80	20 / 80
Freona daudzums iekārtā	g	800	800	1000	1000

GREE VERSATI V (R290)

JAUDĪGS. EFEKTĪVS. UZTICAMS.



Vadība ar
Wi-Fi
Attālināta
vadība vienmēr
un visur



Viedā lietotne
Ērta uzstādīšana
un vadība



Klusa darbība
Komforts bez
liela trokšņa



Garantija
2 gadi



Videi draudzīgs
R290
Zems GWP un
dabai draudzīgs
aukstumaģents



Stabila un droša
darbība
Uzticama darbība
dažādos
apstākļos



Sildīšana līdz
-25 °C
Uzticama
apkure pat lielā
salā



Plašs jaudas
diapazons
4-16 kW – piemērots
dažādiem projektiem
un vajadzībām



Augsta energoefektivitāte
A+++ energoefektivitātes klase*



Liels ietaupījums
Stabila un efektīva darbība
visa gada garumā



Uzticama kvalitāte
GREE tehnoloģijas un stingra
kvalitātes kontrole

* Energoefektivitātes klase (35 °C).

Preces kods		GRS-CQ12Pd/NpG4-M	GRS-CQ14Pd/NpG4-M	GRS-CQ16Pd/NpG4-M
Apkures jauda +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde	kW	12.0	14.0	15.5
Elektroenerģijas patēriņš +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde	kW	2.42	2.98	3.30
COP +7 °C / +35 °C – grīdas apsilde		4.95	4.70	4.70
Dzesēšanas jauda +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana	kW	12.0	14.0	15.5
Elektroenerģijas patēriņš +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana	kW	2.61	3.26	3.52
EER +35 °C / +18 °C – grīdas dzesēšana		4.6	4.3	4.4
Sildīšanas jauda +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatoru	kW	12.00	14.00	15.5
Elektroenerģijas patēriņš +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatoru	kW	3.16	3.78	4.13
COP +7 °C / +45 °C – zemas temperatūras radiatoru		3.8	3.70	3.75
Dzesēšanas jauda +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors	kW	11.6	12.80	14.0
Elektroenerģijas patēriņš +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors	kW	3.68	4.34	4.91
EER +35 °C / +7 °C – ventilatora konvektors		3.15	2.95	2.85
Izmēri				
Izmēri (augstums x platums x dziļums)	mm	880 x 1206 x 445	880 x 1206 x 445	1615 x 943 x 464
Ārējās daļas svars	kg	144	144	179
Skaņas stiprums sildīšanas režīmā	dB(A)	55	55	53
Skaņas stiprums dzesēšanas režīmā	dB(A)	56	56	53
Elektropieslēguma parametri				
Elektrības padeve	V/~f/Hz	400-3-50	400-3-50	400-3-50
Automātslēdža jauda	A	32(C)	32(C)	32(C)
Strāvas vada šķērsriezums	mm ²	5x2.5	5x2.5	5x2.5
Izmantotā jauda				
Cirkulācijas sūkņi	W	180	180	180
Maksimālais spiediens	bāri	8	8	8
Hidrauliskie savienojumi				
Apkures sistēmas savienojumi	collas	ārējā vītne 1 1/4"	ārējā vītne 1 1/4"	ārējā vītne 1 1/4"
Min. / maks. ārējā temperatūra apkurei	°C	-25 / 35	-25 / 35	-25 / 35
Min. / maks. ārējā temperatūra dzesēšanai	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
Min. / maks. ārējā temperatūra ūdens apkurei	°C	-25 / 45	-25 / 45	-25 / 45
Min. / maks. ūdens sildīšanas temperatūra	°C	20 / 80	20 / 80	20 / 80
Freona daudzums iekārtā	g	1200	1200	1500